


## Mesa abatidor-congelador AMB-05



Estructura extraíble en acero inoxidable con 5 guías para bandejas GN 1/1.



Termostato con display de leds y control de ciclos.

- Nuevo abatidor-congelador rápido controlado electrónicamente mediante termostato.
- Ciclo de abatimiento: **+90°C a +3°C**.
- Ciclo de congelación: **+90°C a -18°C**.
- Exterior totalmente en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- Interior fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Incorpora estructura en acero inoxidable para bandejas GN, extraíble para facilitar la limpieza.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Capacidad: **5 bandejas GN 1/1**.
- Separación entre guías: 65 mm.
- Entrada de los recipientes por el lado de 530 mm.
- Incorpora sonda para la medición de la temperatura en el corazón del producto.
- Termostato de control de ciclo, con alarma sonora al final del ciclo.

- Funcionamiento de ciclo por sonda o por tiempo.
- Fase de conservación automática al final del ciclo.
- Fácil acceso al evaporador, para las tareas de limpieza.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m<sup>3</sup>.
- Gas-refrigerante ecológico R404 A libre de CFC.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura (Ø 2").
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura a 100°
- Fabricado conforme a las normas CE.
- Construido según la **directiva HACCP**.
- Grupo motor incorporado.
- Tensión de alimentación: **230V 1+N - 50 Hz**.

Modelo	Referencia	Capacidad	Produc. por ciclo refrigeración +90 + 3° C (Kg/ciclo)	Produc. por ciclo congelación +90 - 18° C (Kg/ciclo)	Potencia (W)	Peso (kg)
AMB-05	8576108	5 GN 1/1	11	8	1050	95